

Trituradora de cono

La trituradora de cono se adapta para triturar diversos tipos de minas y rocas de dureza mayor de ordinaria. El estilo de la cámara de trituración depende de la destinación de los materiales (rocas o minas...): El modelo estándar (PYB) corresponde a la trituración secundaria. El modelo normal (PYZ) se adapta a la trituración secundaria-fina mientras el modelo de cabeza corta (PYD) se adapta a la trituración fina.



Las características de La trituradora de cono:
 Estructura fiable.
 Alta productividad.
 Fácil ajuste y regulación.
 De uso y operación muy económica.

Parámetro de Funcionamiento :

Modelo	Diámetro de lezna circular (mm)	Máximo tamaño de alimentación (mm)	Rango ajustable de abertura de purga(mm)	Cpacidad (t/h)	Potencia de motor (kw)	Velocidad de eje excéntrico (r/min)	Peso (T)	
PYB	600	600	65	15-25	40	30	356	
PYD			35	3-13				12-23
PYB	900	900	115	15-30	50-90	55	333	
PYZ			60	5-20				30-65
PYD			50	3-13				15-50
PYB	1200	1200	145	20-50	110-168	110	300	
PYZ			100	8-25				42-135
PYD			50	3-15				18-105
PYB	1750	1750	215	25-50	280-480	160	245	
PYZ			185	10-30				115-320
PYD			85	5-13				75-230
PYB	2200	2200	300	30-60	59-1000	280-260	220	
PYZ			230	10-30				200-580
PYD			100	5-15				120-340

Contáctanos por email: sales@zenithmill.com